



**AGNIETENHOF**  
theater film ontmoeten

## Technische lijst Rabozaal

### Algemeen

Versie oktober 2021

**Plaats:** Tiel  
**Theater:** Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof  
**Zaal:** Rabozaal, grote zaal  
**Bezoekadres:** St.Agnietenstraat 2  
**Postcode bezoekadres:** 4001 NB  
**Postadres:** Postbus 560  
**Postcode postadres :** 4000 AN Tiel

**Algemeen:** 0344 673 515  
**Kassa:** 0344 673 500

**Techniek:** 0344 673 510

**Email adres alg.** [info@cultuurbedrijftiel.nl](mailto:info@cultuurbedrijftiel.nl)  
**Email adres techniek:** [techniek@cultuurbedrijftiel.nl](mailto:techniek@cultuurbedrijftiel.nl)  
**Homepage:** [www.agnietenhof.nl](http://www.agnietenhof.nl)

**Directeur:** Ruud van Zuilen  
**Publiciteit/Marketing:** Rachel van der Schaaf  
**Hoofd Techniek:** Bas de Beer  
**Toneelmeester:** John Pot

**Lunchtijd:** i.o., minimaal 45 min.  
**Einde middag:** 17.00 uur  
**Begin avond:** 19.00 uur  
**Aanvang voorstelling:** 20.00 uur  
**Theater open tussen 17:00 en 19:00:** i.o.

**Zitplaatsen maximaal** 796  
**Stoelen orkestbak:** 34  
**Zaal excl. balkons** 472 (incl.orkestbak)  
**Geluid/Licht/Regie plaatsen** Ja (niet onder balkon)  
**Balkon** 324

### Kleedkamers

Gedeeld met kleine zaal.  
10 grotere en kleinere kleedkamers. Kleedkamer 1 bevindt zich op hetzelfde niveau als de toneelvloer GZ. De overige kleedkamers zijn gesitueerd op de eerste verdieping. De eerste verdieping is bereikbaar met een lift. Twee kleedkamers zijn voorzien van een douche en toilet. Er is een centrale douche en toiletruimte. Er is een wasmachine en droger aanwezig.



### **Bereikbaarheid**

Bereikbaar met trailer:

Parkeren personenauto('s)

Laad en Los

ja, plaats voor 1 trailer inpandig

Garage Westluidense Poort

(max hoogte 2,1 m)

Kruising tussen

Eerste Bleekveldstraat en

Koninginnestraat

## **Afmetingen**

### **Toneelopening**

#### **Vaste opening**

breedte 12 m  
hoogte 7 m

#### **Portaalhoogte**

minimaal 0,00 m  
maximaal 7,15 m

#### **Manteau opening**

Minimaal 10 m  
maximaal: 14 m

### **Toneel**

#### **Diepte maten vanaf 0-punt**

achterwand zaal: -2037 cm  
rand balkon: -1552 cm  
voorzijde orkestbak (m): -592 cm  
voorzijde toneel: -317 cm  
achterzijde vaste opening: -191 cm  
voordoek: -153 cm  
voorzijde manteau: -86 cm  
achterbrug: 986 cm  
achterwand toneeltoren: 1065 cm

#### **Breedte maten vanaf hardlijn**

zijbrug links: 994 cm  
wand toneeltoren links: 1298 cm  
wand zijtoneel links: 1900 cm  
zijbrug rechts: 1005 cm  
wand toneeltoren rechts: 1304 cm

#### **Hoogte maten vanaf toneelvloer**

onderzijde brug 780 cm  
rollenzolder: 1960 cm  
zaalniveau bij rand toneel: -108 cm

### **Vloer**

Hout, Keroewing, max. 500 kg / m<sup>2</sup>



## Inrichting

### Doeken

#### **Voordoek**

Kleur	Rood
Bediening	Rechts hand
Beweging	Grieks/Wagner

#### **Poten**

Aantal	10
Hoogte	9 m
Breedte	4,8 m
Kleur	Nachtblauw
Materiaal	Velours

#### **Tussenfond**

Aantal poten	5
Hoogte	9 m
Kleur	Nachtblauw
Materiaal	Velours

#### **Friesen**

Aantal	6
Hoogte	4 m
Breedte	18.60 m
Kleur	Nachtblauw
Materiaal	Velours

#### **Fond**

Aantal poten	5
Hoogte	9 m
Kleur	Nachtblauw
Materiaal	Velours

#### **Horizondoek**

Aantal	1
Hoogte	10 m
Breedte	18 m
Kleur	Ecru

#### **Gaas**

Aantal	1	1
Hoogte	9,5 m	9,5 m
Breedte	14 m	14 m
Kleur	Zwart	Grijs
Dicht op	11 m	



## Trekkenwand

### Technische gegevens

#### Algemeen

Constructeur	Trekwerk
Systeem	TNM
Plaats bediening	rechts
Bediening	evt. links

#### Roeden 300 kg, programmeerbaar

Aantal	42	Stuks
Lengte	18,60	m
Dikte	48	mm
Type	enkele pijp	
Max belasting	300	kg
Puntbelasting onder ophangpunt	150	kg
Puntbelasting tussen ophangpunten	100	kg
Aantal ophangpunten	7	stuks
Afstand tussen ophangpunten	2,70	m
Max snelheid	1,7	m/s
Trekhoogte		
Min	0,25	m
Max	18,80	m

#### Spantrekken 300 kg, programmeerbaar

Aantal	2	Stuks
Lengte	18,60	M
Dikte	48	Mm
Type	Ladder truss	
Max belasting	300	Kg
Puntbelasting onder ophangpunt	250	Kg
Puntbelasting tussen ophangpunten	250	kg
Aantal ophangpunten	7	stuks
Afstand tussen ophangpunten	2,70	m
Max snelheid	1,7	m/s
Trekhoogte		
Min	0,25	m
Max	18,20	m

#### Zijtrekken 300 kg, programmeerbaar

Aantal	2	Stuks
Lengte	9,30	m
Dikte	48	mm
Type	Ladder truss	
Max belasting	300	kg
Puntbelasting onder ophangpunt	150	kg
Puntbelasting tussen ophangpunten	100	kg
Aantal ophangpunten	3	stuks
Afstand tussen ophangpunten	Var.	m
Max snelheid	0,8	m/s
Trekhoogte:		
Min	0,25	m
Max	18,20	m
Afstand tussen zijtrek en andere trekken	20	cm
Afstand tussen zijtrek en zijbrug	20	cm



**AGNIETENHOF**  
theater film ontmoeten

## Technische lijst Rabozaal

### Traversesysteem

3 x 3 Traverses  
WLL 1000 kg

3 voor Trek 51  
3 tussen Trek 51 en 52  
3 achter Trek 52

Onderkant balk

21,60 m



### Orkestlift

Lengte	10 M
Breedte	2,63 M
Deelbaar	nee
Vergrendelbaar op	alle nivo's
Type	Spindellift

## Instrumenten

Het gebruik van instrumenten is op aanvraag.

Bechstein Piano	440 Hz
Steinway Vleugel C227	440 Hz
Yamaha Vleugel C3	440 Hz

## Licht

### Lichtbediening

#### Lichtregelaars

Lichtregelaar	ETC ION met 20ch wing ETC Element (kleine zaal)
Ook beschikbaar	Compulite Spark Top
Afstandsbediening	Ja
Verplaatsbaar	Ja
Zaallicht op tafel	Ja



## **Dimmers, kringen, stekker materiaal en voeding**

### **Vaste Dimmers**

Merk/type	ETC	Sensor 3
Locatie	Kelder	
Vermogen	3	Kw
Aantal kringen	126	Kringen

Alle dimmerpunten kunnen ook gebruikt worden voor vaste spanning.

### **Zwerfrekken**

Aantal	2	Rek
Merk/type	ETC Alex	
Vermogen	2,5	Kw
Aantal kringen per rek	24	Kringen

In overleg is het gebruik van een extra zwerfрек 24 \* 2,5Kw mogelijk. (indien beschikbaar uit kleine zaal)

### **Stekker materiaal**

Stekker materiaal	Schuko
-------------------	--------

### **Krachtstroom**

Toneel Li voor: 2 x CEE 125 A  
Toneel Re voor: 1 x CEE 125 A (zwerfрек Agnietenhof)  
Toneel Li 1x CEE 32 A  
Toneel Re 2 x CEE 32 A  
Toneel Re 1 x CEE 16 A  
(verloop CEE 125 naar 63 A aanwezig)

## **Vast Licht**

Zie lichtplan

### **Horizon**

Gevlogen	8* ETC ColorSource Cyc
Vloer (optioneel)	7* ETC ColorSource Cyc

Los aan te sturen of via presets.

## **Volgspots**

Robert Juliat Korrigan 5/9 gr t.b.v. grote zaal (Grote Zaal)	1	Stuks 1,2 HMI
Robert Juliat Buxie 10,5/22,5 t.b.v. kleine zaal (Kleine Zaal)	1	Stuks 0,575 MSR



### **Los licht**

Het losse licht kan in overleg gebruikt worden. Het losse licht is t.b.v. zowel de kleine- als de grote zaal, bij dubbelbespeeling afstemming.

Altman Zoom 1 Kw	10	Stuks	
Sixbar Par 64 1 Kw MFL	4	Stuks	
PC 2 Kw	9	Stuks	
PC 1 Kw	12	Stuks	
Fourbar Par 64 1 KW MFL	6	Stuks	
Par 64 1 Kw los	8	Stuks	
ETC Source Four multi par 575 W	8	Stuks	
ETC Color source LED par	24	Stuks	
Clay Packy Alpha Spot 700	8	Stuks	(inzet op aanvraag)

*Voor de inzet van bewegend licht zal een vergoeding gevraagd worden.*

### **Hoogwerkers**

Merk/type (2 x, t.b.v. GZ en KZ)	Alp PHCI 940
Hoogte	8 m
Voeding	230V

### **AV-apparatuur**

*Voor de inzet van een beamer zal een vergoeding gevraagd worden.*

Diverse beamers en schermen aanwezig op aanvraag.



## Geluid

### Geluidssysteem

#### PA

Zaalluidsprekers	
Sub	Meyer Sound 700 HP
Aantal	2
Zaalluidsprekers	
FOH	Meyer Sound UPQ-1P
Aantal	2
Zaalluidsprekers	
Balkon L+R	Meyer Sound Mina
Aantal	2x2
Zaalluidsprekers	
Frontfill L+R	Meyer Sound UPJunior
Aantal	2
Zaalluidsprekers	
Cluster Zaal/balkon	Meyer Sound UPJ-1P

Het geluidssysteem wordt aangestuurd door Galileo DSP.

#### Monitoren

10 x Sound Projects X-act  
2 x Sound Projects X-Tender  
(inzetbaarheid i.o., i.v.m. mogelijk gebruik in GZ)

#### Overigen

Siap Controll System	Aanpassing akoestiek
Auditief geh install	Phonak Kanaal 59 ( 169.425 )
Clearcom Intercom	8 bekabelde posten
Riedel	Draadloos, 4 draadloze posten

#### Mengtafels

Yamaha QL1  
Yamaha TF3

(inzet na overleg i.v.m. beschikbaarheid voor beide zalen)

#### Microfoons/Statieven/Bekabeling

Inzet microfoons	Op aanvraag
Inzet draadloze microfoons	Op aanvraag

*Voor inzet van zendermicrofoons zal een vergoeding gevraagd worden.*

### Prosceniumtrek

Maximale belasting Prosceniumtrek 760 Kg, t.w. 400kg onder ophangpunt, 250 kg tussen ophangpunten, 75 kg buiten buitenste ophangpunt.







**AGNIETENHOF**  
theater film ontmoeten

## Technische lijst Rabozaal

